Partial Translation of JP 2(1990)-30318 U

Publication Date: February 27, 1990

Application No.:

63(1988)-107488

Application Date: August 15, 1988

Applicant:

15

20

25

Hitoshi NAKAI

[Translation of address omitted]

Title of the Invention: Size-Flexible Health-Oriented Shorts 10

Translation of Claims 1-3 (page 1, line 5 to page 2, line 9)

Shorts comprising: 1.

a shorts main body (1) that includes

a portion to be in contact with an abdominal region of a human body, the portion having two layers (3) that are cut vertically (7) and that are overlapped in a range extending

widely to right and left, and

fastener members (4) provided between the two layers, which make the two layers detachable to each other so that the overlapped range width of the two layers (3) can be controlled freely; and

a band (5) that can strain hip parts at positions where hip joints of the human body are present and parts around a hypogastric region with elasticity and tension, a base of the band (5) being fixed on a portion of the shorts main body (1) in contact with the hip parts of the human body.

2. The shorts according to claim 1, further comprising a band-hang-down preventing cover (6) that covers from outside the band (5) 30 in a state of surrounding the hip parts at the positions where the hip joints of the human body are present and the hypogastric region, the band-hang-down preventing cover (6) being attached to the shorts main body (1) in a state of being fixed appropriately to the shorts main body (1) in its upper edge and lower edge except for an upper edge portion in a region 35 corresponding to the portion of the shorts main body in contact with the

abdominal region of the human body.

5

10

15

20

25

30

35

3. The shorts according to claim 2, wherein the band-hang-down preventing cover (6) includes:

a portion to be in contact with the abdominal region of the human body, the portion having two layers (11) that are cut vertically (9) and that are overlapped in a range extending widely to right and left; and

fastener members (10) provided between the two layers, which make the two layers detachable to each other so that the overlapped range of the two layers can be controlled freely.

<u>Translation of page 2, line 11 to page 3, line 3</u> <u>Industrial Applicability</u>

The present conception relates to shorts having a band that strains the vicinities of the hip joints of the human body, as a means for correcting abnormalities of mechanisms of the hip joints such as the dislocation of hip joint, the subluxation of hip joint, etc. of the human, which exhibits a significant effect in removing problems whose causes are not identified, such as pains at various parts, neuralgia, lumbago, pseudomyopia, etc. of the human. The present conception particularly relates to health-oriented shorts having a freely controllable waist size so that any person can wear the shorts irrespective of the body type, so that the shorts can be fitted easily to any person such as a thin person or a fat person having a big waist size, to provide stable and continuous correction of the abnormality of the hip joint mechanism by employing the band.

Translation of page 16, lines 5-18

4. Brief Description of Drawings

FIG. 1 is a front view illustrating an embodiment of the conception. FIG. 2 is a back view illustrating the same embodiment. FIG. 3 is a front view illustrating the embodiment in a state in which the band is loosened and a part of one of the two layers is turned to a front side. FIGS. 4 and 5 are front views illustrating another embodiments of the present conception. FIG. 6 is a side view illustrating the embodiment shown in FIG. 1 when it is used actually. FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a portion in contact with the front abdominal region of the embodiment shown in FIG. 6.

FIG. 8 is a front view of a principal part of the embodiment shown in FIG. 1 to which an example of the band-hang-down preventing cover is attached.

- (1) ... shorts main body
- (3) ... portion having two-layers
- (4) (10) ... fastener member
- (5) ... band

- (6) ... band-hang-down preventing cover
- (7) (9) ... cutting
- (8) ... hip joint
- 10 (11) ... portion having two layers

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

❷公閉 平成2年(1990)2月27日

⑫ 公開実用新案公報(U)

平2-30318

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 頁)

❷考案の名称 自在サイズの健康パンツ

②実 願 昭63-107488

❷出 頤 昭63(1988) 8月15日

②考 案 者 中 井 均 京都府京都市下京区万寿寺通東洞院東入万寿寺中之町72 ②出 願 人 中 井 均 京都府京都市下京区万寿寺通東洞院東入万寿寺中之町72

⑫代 理 人 弁理士 多田 貞夫

明細書

1考案の名称

自在サイズの健康パンツ

2 実用新案登録請求の範囲

を特徴とするパンツ

2 ヒトの股関節部のある位置の腰部及び下腹部を取巻いた状態にある該バンド(5)を外装状に被覆するバンド垂下り防止カバー(6)が、そのヒトの腹部に当るべき部分の上縁部以外の上縁部及び下縁部を該パンツ本体(1)に適宜固着しつつ、

- 1 -

300

実開2- 30318





該パンツ本体(1) に付設された請求項 1 記載のパンツ

3 該バンド垂下り防止カバー(6)が、そのヒトの腹部に当るべき部分を上下に亘つて切離(9)しつの広い左右巾に亘つて前後に重なり合う二重層(1)に形成し、かつ該二重層の前後各層間に係脱自在のファスナー具(1)を介在させて該二重層部分の左右巾を自在に調節できるようにしたものである請求項2記載のパンツ



3.考案の詳細な説明

産業上の利用分野



着用でき、バンドで安定して股関節部組織の異常の匡正を継続できるようにした健康パンツに係る。

従来技術

最近は姿勢が悪い子供が増えたり、大人、子 供を通じて歩行や運動に原因不明の痛みを感じ たり、腰痛とか仮性近視、血行障害などを訴え る人が増えてきているが、そのような身体障害 も股関節部における亜脱臼などの組織的な歪を 是正することによつて顕著に治療効果を挙げ得 る場合の少くないことが注目されている。そし てその股関節部組織の異常を是正するための手 法としてゴムチューブなどでヒトの股関節部の ある位置の腰と下腹部の周りを数回緊縛したう えで体操をするなどの方法がとられているが、 ゴムチュープなどを安定して長時間腰回りなど の定位置に巻付けることは技術的にむずかしい うえに日常生活に不便となつて仲々に困難であ る。そこで考案者は先に長時間安定して股関節 部周りを緊縛できる手段としての、パンドをパ







ンッなどの下半身用下着に組合せたものを開発 し(実願昭 5 9 - 1 1 2 0 6 7 号及び実願昭 6 0 - 1 5 7 5 0 号各明細書参照)、股関節部組 織の異常の匡正、ひいては身体の姿勢の是正、 各種障害の治療に多大の効果を挙げている。

、考案が解決しようとする課題

本考案はそのような困難を克服すべくなされたもので、少数の異なつたサイズのものを用意





するだけで種々な体形を持つ人々に対しても夫々の人がその体形に合わせて容易に着用することができて長期に亘つて安定して障害の治療を継続できるようになる股関節部緊締用バンド付きのバンツを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段及び作用

本考案は、ヒトの腹部に当るべき部分が上下に互切離(7)されつの広い左右巾に互つかった右巾に互の広が上面組織(3)に形成されたのかの正面組織(3)の前後各組織間に係脱自在のかった石中が自在に調節できるは一度組織(3)が元をもいるのと弾力をできるが、のとりを弾力をがある。

このような構造のパンツにすると、着用するときには第3図に示すように該二重組織(3)の前後各組織間にあるフアスナー具(4)の保合を外し







この場合、そのパンツを、ヒトの股関節部のある位置の腰部及び下腹部を取巻いた状態にある該パンド(5)を外装状に被覆するパンド垂下り防止カバー(6)が、その腹部に当るべき部分の上縁部以外の上縁部及び下縁部を該パンツ本体(1)に付設されたものとすることができる。



更にまた、そのバンド垂下り防止カバー(6)付きのパンドではないで、そのパンド垂下りりたがで、そのパンドの腹部にからないが、の腹部にいらの変形ができるが、たっのの腹部にいらができるができる層間に係脱自在のできる場合をはいる。







えに、そのバンド(5)でヒトの股関節部のある位置の腰部及び下腹部の周りを緊縛したいときない。そのカバー(6)の腹部に当る部分の、パー(6)の腹部にからカバー(6)を指入してが上縁部からカバー(6)を指入してが開発にからといる。 がいいいないとはいかられば、合きには、バンドの緊縛状態にかくというでは、バンドの保脱操作に何らの支障を来すとともない。

なお、前述したとおり本考案のパンツはその 腹部のサイズがかなりの左右巾に亘つて自在に 変更可能となつていることの関係から、パン 垂下り防止カバー(6)がそのサイズ変更を制約です るようなことがないように、そのカバー(6)の材 質は左右方向に伸縮性を豊かに有するものとす るのが好ましいのはいうまでもない。

更に前述したごとくバンド垂下り防止カバー(6)のヒトの腹部に当るべき部分をパンツ本体(1)のヒトの腹部に当る部分と同様にファスナー具(10)の保合を介して左右巾がかなり広い巾に亘つて自在に調節できる二重層(1)に形成する構成と

8 --







すれば、ファスナー具向の係合を外して二重層の各層を前方へ垂下らせたり、ファスナー具向のの係合位置を移動させて二重層の左右巾をかりのの作回つて調節できるようになるので、そのカバー(6)の存在が前述したパンツ本体(1)のにりの腹部に当る部分の持つサイズ調節自在機能に支障を及ぼすおそれは全くなる。

実施例1





シックテープ式の保脱自在のファスナー具(4)を 介在させてそのファスナー具(4)の雄雌間の係合 位置を左右に適宜移動させることによつてその 二重組織(3)部分の左右巾を自在に調節できるよ りにし、またその二重組織(3)の組立又は第 3 図 に示すようにその各組織部分への分解が自在に 行えるようにしたものである。

なお第1図の2点鎖線はバンド(5)をヒトの股 関節部のある位置の腰部及び下腹部の周りを緊 縛状態におくためにバンドの両端部を相互に係 合させたときの状態を示し、また第3図の1点 鎖線は二重組織(3)の右方組織部分を部分的に前 方へ折れ曲らせたときの状態を示している。

更に第6図はそのパンツをヒトが着用してパ ンド(5)でヒトの股関節部のある位置の腰部及び 下腹部の周りを緊縛しているときの状態の側面 図であり、また第7図はその状態でのヒトの前 腹部に当る部分の拡大断面図であるが、図面符 号の(8)はヒトの股関節部のある位置を示してい る。

10 -











各層部分へ分解したりその二重層部分の左右巾を調節することを自在にできるようにして、そのカバー(6)の存在が前述したパンツ本体のヒトの腹部に当るべき部分の二重組織(3)の持つサイズ調節自在機能を阻害するおそれが全くないようにする場合もある。

実施例2



介在させて、そのファスナー具の雄雌間の保合位置を左右に移動させることによつてその二重組織(3)部分の左右巾を自在に調節できるようにし、また第4図の1点鎖線で示すようにファスナー具件の保合を解きつつその二重組織部分を左右に開き得るようにしてパンツ着用時などの便を図れるようにしている。

なおこの場合も前述実施例の場合と同様にパンド垂下り防止カパー(6)を付設したり、そのボンカバー(6)のヒトの腹部に当るべき部分の構造をごの実施例のパンツ本体(1)のヒトの腹部に当るべき部分の構造と全く同様の、二重層部分を設けつつそれを左右に開き得るものにしてよいのももとよりである。


実施例3

第5図に示すように、パンツ本体(1)のヒトの 腰部に当るべき部分に、ヒトの股関節部のある 位置の腰部及び下腹部の周りを弾力又は/及び 張力を介して緊縛できるパンド(5)の基部を固着 する一方で、パンツ本体(1)の上縁部からヒトの





なおこの場合も前述各実施例の場合と同様に パンド垂下り防止カバー(6)を付設したり、その カバー(6)のヒトの腹部に当るべき部分の構造を この実施例のパンツ本体(1)のヒトの腹部に当る べき部分の構造と全く同様の、左右に二重部分





を設けつつそれらの各前方層部分を前方べ垂下らせ得るものにしてよいのももとよりである。

考案の効果

本考案は次のような効果を奏する。

イ、ヒップ部のサイズの合つたものを選択するだけで体形の如何を問わずにパンツを体形にひつたり合わせて着用することができ、ひいてはヒトの股関節部周りの定位置を長時間安定してパンドで緊縛できるようになるととなる。



ロ、必要に応じてヒトの腹部に当る二重組織部分を前後各組織部分に分解し得るのでパンツの着用、脱着操作が容易になつて障害者などにも使用が楽に行えるようになる。

ハ、構造が簡易であつて経済的な健康パンツ となる。

ニ、請求項2又は請求項3の考案によればバンド垂下り防止カバーのおかげでパンツ着脱操作時などにバンドの存在が邪魔にならない、取





扱容易なパンッとなり、また特に請求項3の考案の場合には前記イ、及びロ、にいう効果を阻害するおそれの全くないカバー付きパンッとなる。

4 図面の簡単な説明

第1図は本考案一実施例の正面図、第2図は その実施例の背面図、第3図はその実施例の 時間図、第3図はその実施例の おの実施の を開くと共に二重組織部を一部前方へ を開くと共に二重組織部を一部は本 の まるので、第4図及び第5図は第1図の 大々他の実施例の正面図、第6図は第10 の使用説明側面図、第7図は第6図のに 前腹部に当る部分の拡大断面図、第8図は第1 図実施例の、バンド垂下り防止カバーの 付設したものの、要部正面図

(1) … バンツ本体、(3) … 二重組織、(4) (10) … ファスナー具、(5) … バンド、(6) … バンド垂下り防止カバー、(7) (9) … 切離、(8) … 股関節部、(11) … 二重層

実用新案登録出願人 中井 均 代理人 多田貞夫









公開実用平成 2-30318